

产品型号SRB-2000F/201F



产品特性

- ▶ SRB-2000F/201F兼容飞腾FT2000和D2000八核CPU，功耗低至15-25W。
- ▶ 主板集成显示输出，支持一路VGA，DVI，LVDS
- ▶ 支持6个USB3.0，8个USB2.0，4个COM口
- ▶ 支持1路PCIE X16扩展槽
- ▶ 支持Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G模块
- ▶ 支持M.2 SSD(Key-B)
- ▶ DC9 -32V或DC9~36V电源输入



技术参数




产品型号		SRB-2000F/201F
系统	CPU	飞腾FT2000飞腾自主高效处理器核FTC663四核CPU,主频2.6GHz 腾锐D2000飞腾自主高效处理器核FTC663八核 CPU ,主频2.3GHz
	BIOS	UEFI
	系统内存	2* SODIMM , DDR4,最大支持32GB
	扩展	可扩展双网口，蓝牙，WIFI
	GPU&显卡	主板集成显卡， 1* VGA , 1 * DVI, 1 * LVDS
	音频	ALC662 2 * Line out, 2* Mic in
	以太网	2 * Realtek RTL8111H千兆网卡
	存储	2* SATA3.0, 1* M.2 (SSD)
	PS/2	N/A
	USB接口	6 * USB3.0 Type-A接口， 8 * USB2.0 Type-A接口)
	串口接口	4* RS232串口(COM1-4可选RS422,最大支持12个串口)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	DC12V或DC9-36V宽压模块
	Mini PCIE	1 * Mini PCIE(4G/WIFI)
	操作系统	Kylin/UOS
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	工业灰
	安装方式	桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	248mm*210mm*71mm
	净重	约2.7kg
环境	工作温度	-10℃~50℃，空气流动
	存储温度	-25℃~75℃

	存储湿度	5%~95%@40℃，无冷凝
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/CCC/FCC/ROHS

■ 订购信息

SRB-2000F/201F	SRB-2000F/201F-4C-S001	嵌入式工控机，飞腾FT2000四核 CPU主频2.6GHz/4 COM*4/USB*14/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/DVI*1音频输入*1/Mic*1/12V DC供电/电源适配器
	SRB-2000F/201F-4C-S002	嵌入式工控机，飞腾D2000八核 CPU 主频2.3GHz/4 COM*4/USB*14/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/DVI*1音频输入*1/Mic*1/12V DC供电/电源适配器

■ 外形尺寸



■ 北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-10



了解更多信息：www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更，恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司，版权所有©2018